



## ПЕРЕЧЕНЬ ОТПРАВНЫХ МАРК

Марка	Наименование	Кол	Масса, кг		№ черт
			Марки	Всех	
1	Д 104/18СП43	1	3094	3114	ACS 408 Л4 AC
2	Ц 104/6СП.14	1	6069	6069	ACS 408 Л7 AC
3	КФ 104/36СП.46	1	6872	6872	ACS 408 Л10 AC
4	Шабла МН2	144	0,1	14	ACS 408 Л8 AC
3	Шабла МН3	280	0,1	28	ACS 408 Л8 AC
			Всего		16097

## Ведомость монтажных метизов

Наименование и диаметр	Длина мм	К-во шт.	Масса кг	ГОСТ	Класс пр-ты болта	Примеч.
Болт М16	70	144	24,3	7798-70	5,8	
Болт М12	55	200	13	7798-70	5,8	
Гайка М16		288	11,1	5915-70		
Гайка М12		400	6,1	5915-70		

1. Монтаж металлоконструкций производить на болтах М12; М16.

2. Узлы А, Б, В см. л.3.

3. Общие данные см.л.1.

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реконструкция вентиляторов произв. №9, типа СК-400, площадь орошения 400 м.			Страна	Лист	Листов
Разоб.	Штабел						Р.н.	2	
Провер.	Батов								
ГИП	Косов								
Утв.	Коров			Схема расположения элементов корпуса вентилятора			ИПО АГРОПРОСЕРВИС институт агропроектирования и дизайна		